ENFRIADORES VERTICALES DE 1 PUERTA CFX-08 ()



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

EXTERNO

Frente 65.1 cm Fondo 56.6 cm Altura 149.5 cm

INTERNO

Frente 55.4 cm Fondo 40.6 cm Altura 98.1 cm



Control de Temperatura I-TEC



Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5



Puerta doble de alta eficiencia



Sistema de parrillas anti-corrosión

Con el objetivo de ofrecer las mejores opciones en equipamento de refrigeración comercial, Criotec se ha preparado con una línea de equipamento innovador con componentes de alta calidad y excelentes niveles de presentación, que constantemente ofreceran el más eficiente consumo de energía y servicio por muchos años.



Control de Temperatura I-TEC



Compresor de última

generación



Sistema de iluminación LED



Diseño Plano



Condensador de bajo mantenimiento



ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje 115V Frecuencia 60 Hz

CAPACIDAD

Pies cúbicos 7.68 Litros 217 Botella 600 ml 136 Parillas 2 Latas 355 ml 272

PESO 68 KG

RANGO DE TEMPERATURA 2°C A 6°C

Embarque Nacional

Contenedor 48'- 53' Unidades 84 - 92

Embarque Exportación

Contenedor 20'-40'-48'-53' Unidades 24 -54 -80 -88



ENFRIADORES VERTICALES DE 1 PUERTA CFX-08 ()



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

EXTERNO

Frente 65.1 cm Fondo 56.6 cm Altura 149.5 cm

INTERNO

Frente 55.4 cm Fondo 40.6 cm Altura 98.1 cm

EspecificacionesOPCIONALES

Motores de alta eficiencia
Compresor de velocidad variable
Piso de acero inoxidable
Regulador de voltaje
Autoretorno en puerta
Parrillas deslizables
Calcomanias publicitarias en los costados
Puerta con vidrio templado LOW-E
Diseño plano
Puerta con termoformado impreso
Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz



Control de Temperatura



Compresor de última generación



Sistema de iluminación LED



Diseño Plano

ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje 115V Frecuencia 60 Hz

CAPACIDAD

Pies cúbicos 7.68 Litros 217 Botella 600 ml 136 Parillas 2 Latas 355 ml 272

PESO 68 KG

RANGO DE TEMPERATURA 2°C A 6°C

Embarque Nacional

Contenedor 48'- 53' Unidades 84 - 92

Embarque Exportación

Contenedor 20'-40'-48'-53' Unidades 24 - 54 - 80 - 88



